




БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ

Сеялка зернотуковая рядовая **ASTRA 3,6 PREMIUM**



Новое поколение зерновых сеялок **ASTRA 3,6 PREMIUM**

от завода **Белинсксельмаш** для инновационного ресурсосберегающего земледелия

Сеялки зернотуковые рядовые **ASTRA 3,6 PREMIUM** – предназначены для рядового посева по традиционной и минимальной технологии семян зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядах, с принципиальными преимуществами, по сравнению с другими механическими зерновыми сеялками на рынке.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Модульная конструкция

Модульная конструкция. В основу конструкции сеялки положен модульный принцип. Модули по шеренговой схеме соединяются между собой в посевной агрегат из трех сеялок со сцепкой СГП-10,8, что значительно увеличивает производительность сеялки **ASTRA 3,6 PREMIUM**




Бункер

Бункер **ASTRA 3,6 PREMIUM** имеет вместительный бункер – 1064 л. (зерновые – 638 л, туковые – 426 л), что при норме высева пшеницы 200 кг/га и высева минеральных удобрений 100 кг/га позволяет засеять до 3 гектаров при одной загрузке.



Высевающий аппарат из полимерных материалов

Высевающий аппарат из полимерных материалов отличается максимальной точностью, непрерывностью и плавностью подачи семян различных форм и размеров при норме высева от 1,5 до 400 кг/га. Конструкция катушки позволяет производить высев мелкосемянных культур. Введена регулировка зазора между клапаном и катушкой, со шкалой для регулирования значений от 1 до 7, что облегчает высев мелких и крупных семян с различными нормами.



Широкий выбор приспособлений для заделки и прикатывания семян

Широкий выбор приспособлений для заделки и прикатывания семян – кроме резиновых прикатывающих колес или пальцевых загартачом, можно использовать тяжелые прикатывающие катки, которые устанавливаются вместо приводных колес, для посева в условиях острого дефицита влаги.



Бесступенчатый механизм передач (вариатор)

Бесступенчатый механизм передач (вариатор) обеспечивает легкую и быструю регулировку норм высева семян и удобрений, точную и плавную регулировку в широком диапазоне норм высева (для зерновых – от 1,5 до 400 кг/га, для удобрений – от 25 до 200 кг/га), отдельные вариаторы для удобрений и семян.



Ресурс работы двухдискового сошника увеличен на 100%

Увеличенный ресурс работы двухдискового сошника на 100% за счет использования борсодержащих сталей повышенной твердости. Усиленная конструкция механизма давления двухдисковых сошников на почву до 65 кг, позволяет производить посев по минимальной технологии на полях с большим количеством пожнивных остатков и обеспечивает стабильную глубину заделки семян.

📍 ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,
Пензенская обл., 442246

☎ 8 (800) 222-54-08

✉ bsm@sura.ru

www.bsm.sura.ru

📍 ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,  vk.com/belinskselemash
Ростовская обл., 346886

☎ 8 (800) 550-60-62

www.bsmshop.ru



БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ

Характеристики ASTRA 3.6 PREMIUM

Тип агрегата	прицепной
Ширина захвата, м	3.6
Рабочая скорость, км/ч	9 - 15
Количество сошников, шт.	24
Производительность, га/ч	3.24 - 5.4
Глубина посева, мм	20 - 80
Давление сошников, кг/см ²	30 (65 по требованию)
Нормы высева для семян, кг/га	1.5 - 400
Ширина междурядий, мм	150
Нормы высева для удобрений, кг/га	25 - 200
Объем бункера для семян, л (дм ³)	638
Объем бункера для удобрений, л (дм ³)	426
Габаритные размеры при транспортировке, мм	4 155 x 3 710 x 1 860
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм	4 155 x 4 010 x 1 860
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с.	до 65
Масса, кг	1 640

АО "Белинксельмаш" - ведущий завод-производитель посевной и почвообрабатывающей техники и комплектующих в России, одно из немногих предприятий, которое непрерывно работает вот уже **80 лет**. Локализация производства на нашем предприятии **составляет 89%**.

Квалифицированное сопровождение и послепродажное сервисное обслуживание техники, прямая связь с аграриями и работа по обеспечению нужд потребителей - сегодня: это перечень важнейших задач «Белинксельмаш».

На данный момент линейка производимой техники включает:

- **пропашные сеялки,**
- **зерновые сеялки,**
- **культиваторы междурядной обработки почвы,**
- **двух и четырехрядные бороны.**

География поставок АО «Белинксельмаш» включает в себя **РФ и страны СНГ**

На данный момент площадь производственных территорий составляет **18 500 кв. м.,**

на которой размещено **175 единиц оборудования**

Более 30 партнеров сотрудничают с предприятием на постоянной основе.

📍 ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,
Пензенская обл., 442246

☎ 8 (800) 222-54-08

✉ bsm@sura.ru

tel.: _____

www.bsm.sura.ru

📍 ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,  vk.com/belinskselemash

www.bsmshop.ru

☎ 8 (800) 550-60-62