



### Колесо опорно-приводное ОЗШ 00.1550 с осью

- 1 | Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5915
- 2 | Диск с ободом колеса W 9х28
- 3 | Шина 12,4R28 ДСТУ 4140-2002
- 4 | Винт Н080.11.005А
- 5 | Подшипник 7208А ДСТУ ГОСТ 27365:2008
- 6 | Шайба Н 080.11.004
- 7 | Гайка М24х2-6Н.04.019 DIN 937(ДСТУ ГОСТ 5919)
- 8 | Шплинт 5х40.019 ГОСТ 397-79
- 9 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 10 | Болт М10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 11 | Крышка Н 080.11.002

- 12 | Прокладка Н 080.07.003
- 13 | Масленка 1.2.Цбхр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 14 | Ступица Н 080.11.001
- 15 | Подшипник 32011(2007111Е)
- 16 | Прокладка Н 080.11.003
- 17 | Корпус СЗМ 00.102
- 18 | Венец ОЗШ 00.474
- 19 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 20 | Болт М12-6gx55.88.019 ДСТУ ГОСТ 7798:2008
- 21 | Ось СЗМ 00.673
- 22 | Шайба ОЗШ 00.4019А
- 23 | Гайка ОЗШ 00.672
- 24 | Шплинт 6,3x80.019 ГОСТ 397-79
- 25 | Манжета 2.1-60x80 ГОСТ 8752-79