



# БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ

## Борона рядовая двухрядная **PALLADA 3 200 / 01**

тип: прицепной



**Борона PALLADA 3 200** от завода **Белинсксельмаш** для инновационного ресурсосберегающего земледелия

Дисковые двухрядные бороны серии PALLADA применяются во всех агроклиматических зонах, а также на полях с большим количеством пожнивных остатков. Предназначены для эффективной ресурсосберегающей, поверхностной предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур.



### Три операции за один проход

**Зона 1 - диски:** - уничтожение сорняков, измельчение пожнивных остатков после уборки посевных культур, рыхление поверхностного слоя почвы до предпосевного состояния,  
**Зона 2 - катки:** - выравнивание рельефа поля и уплотнение почвы катками.



### Диски диаметром 660 / 560 мм

Диски диаметром 660 / 560 мм., предназначены для предпосевной обработки почвы. Дисковые двухрядные бороны серии PALLADA оснащены наклонно сферическими дисками на индивидуальных стойках диаметром 560 мм, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки.



### Диски из борсодержащих российских сталей

Диски изготовлены из борсодержащих российских сталей повышенной твердости, за счет чего увеличивается ресурс работы до 100%.

Уникальный метод заточки дисков обеспечивает равномерный износ диска по всей режущей кромке с сохранением его заточки на протяжении всего срока службы. Для защиты от подделок ставится клеймо производителя. Оптимальное количество вырезов на диске для превосходного качества крошения почвы и разрезания пожнивных остатков.



### Регулируемый угол атаки = универсальность

Конструкция дисковой бороны обеспечивает независимое рядное регулирование углов атаки дисков от 0° до 30°, что позволяет оптимизировать обработку почвы в соответствии с разной рабочей глубиной. Таким образом, это способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению необходимого тягового усилия трактора. На планке изменения угла атаки дисков установлены втулки, что облегчает регулировку угла атаки. Малый угол атаки обеспечивает поверхностную обработку, а увеличение угла атаки - хорошее заглубление.



### Переработанная конструкция стоек


Стойки БД04.000 у всех наших выпускаемых борон, PALLADA, были перепроектированы и добавлены специальные винтовые замкнутые канавки, куда при сборке, дополнительно, набивается под давлением смазка. Канавки спроектированы таким образом, чтобы смазка в них не уходила и присутствовала всегда. Теперь, регулировка, снятие и замена стоек стала проще и удобнее!



### Регулировка глубины обработки почвы

Новая конструкция регулировки глубины обработки почвы с помощью перестановки пальца в отверстия.

Данная конструкция упростила регулировку глубины обработки почвы, при этом увеличилась долговечность работы агрегата.



### Ступица

Конструкция ступицы режущего узла за счет установки манжеты с касетным уплотнением увеличивает срок службы подшипника на 60% и сокращает время на обслуживание до 50%.

ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,  
Пензенская обл., 442246

8 (800) 222-54-08

bsm@sura.ru

tel.: \_\_\_\_\_

www.bsm.sura.ru

ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,  
Ростовская обл., 346886

8 (800) 550-60-62

vk.com/belinskseilmash

www.bsmshop.ru



# БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ

## Характеристики PALLADA 3 200 / 01

| Тип агрегата                                        | прицепной                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Ширина захвата, м                                   | <b>3.2</b>                   |
| Рабочая скорость, км/ч                              | <b>12</b>                    |
| Производительность, га/ч                            | <b>2.6—3.6</b>               |
| Расстояние между рядами дисков, мм:                 | <b>950</b>                   |
| Расстояние между лезвиями дисков, мм                | <b>250</b>                   |
| Глубина обработки, см:                              | <b>8 - 15</b>                |
| Диаметр рабочих органов, мм:                        | <b>660/560</b>               |
| Угол атаки дисков, град.:                           | <b>0 - 30</b>                |
| Количество режущих узлов, шт.:                      | <b>24</b>                    |
| Транспортная скорость, км/ч:                        | <b>20</b>                    |
| Габаритные размеры, мм                              | <b>4 590 x 3 350 x 1 270</b> |
| Агрегатируется с тракторами мощностью, больше, л.с. | <b>90</b>                    |
| Масса, кг                                           | <b>1 718</b>                 |

**АО "Белинсксельмаш"** - ведущий завод-производитель посевной и почвообрабатывающей техники и комплектующих в России, одно из немногих предприятий, которое непрерывно работает вот уже **80 лет**. Локализация производства на нашем предприятии **составляет 89%**.

Квалифицированное сопровождение и послепродажное сервисное обслуживание техники, прямая связь с аграриями и работа по обеспечению нужд потребителей - сегодня: это перечень важнейших задач «Белинсксельмаш».

На данный момент линейка производимой техники включает:

- **пропашные сеялки,**
- **зерновые сеялки,**
- **культиваторы междурядной обработки почвы,**
- **двух и четырехрядные бороны.**

География поставок АО «Белинсксельмаш» включает в себя **РФ и страны СНГ**

На данный момент площадь производственных территорий составляет **18 500 кв. м.,**

на которой размещено **175 единиц оборудования**

**Более 30 партнеров** сотрудничают с предприятием на постоянной основе.

📍 ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,  
Пензенская обл., 442246

☎ 8 (800) 222-54-08

✉ bsm@sura.ru

tel.: \_\_\_\_\_

[www.bsm.sura.ru](http://www.bsm.sura.ru)

📍 ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,  [vk.com/belinsksevmash](https://vk.com/belinsksevmash)

Ростовская обл., 346886

[www.bsmshop.ru](http://www.bsmshop.ru)

☎ 8 (800) 550-60-62