



**Редуктор 509.046.5740А-02 (правый), 509.046.5740А-03 (левый)**

- 1 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 2 | Щиток 509.046.5770
- 3 | Колесо зубчатое 509.046.6464
- 4 | Штифт с чекой 4,5x32.019 DIN11023
- 5 | Кольцо 47x1,75 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 6 | Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75
- 7 | Кольцо 20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 8 | Вал 509.046.6394
- 9 | Шпонка 6x6x32 ГОСТ 23360-78
- 10 | Корпус 509.046.5760
- 11 | Винт С 17.601-11
- 12 | Звездочка ЗТЗУ 00.120-04
- 13 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)

- 14 | Шайба 509.046.4609-01
- 15 | Шайба 509.046.4609
- 16 | Эксцентрик 509.046.6468
- 17 | Колесо зубчатое 509.046.6466
- 18 | Шплинт пружинный 509.046.6053
- 19 | Колесо зубчатое 509.046.6466-01
- 20 | Ось 509.046.6467
- 21 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 22 | Колесо зубчатое 509.046.6465
- 23 | Вал 509.046.6395
- 24 | Корпус 509.046.5760-01
- 25 | Щиток 509.046.5770-01