



БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ


Борона рядовая четырехрядная **ANTARES 3x4**



тип: прицепной

Борона ANTARES 3x4 от завода Белинсксельмаш для инновационного ресурсосберегающего земледелия

Борона дисковая ANTARES предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.



ЗОНА 1
ДИСКИ

ЗОНА 2
КАТОК

Три операции за один проход

Зона 1 - диски: - уничтожение сорняков, измельчение пожнивных остатков после уборки посевных культур, рыхление поверхностного слоя почвы до предпосевного состояния,
Зона 2 - катки: - выравнивание рельефа поля и уплотнение почвы катками, «вычесывание» от остатков сорняков



Диски диаметром 560 мм

Диски диаметром 560 мм предназначены для предпосевной обработки почвы. Дисковые 4x-рядные бороны серии ANTARES оснащены наклонно сферическими дисками на индивидуальных стойках диаметром 560 мм, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки.




Диски из борсодержащих российских сталей

Диски изготовлены из борсодержащих российских сталей повышенной твердости, за счет чего увеличивается ресурс работы до 100%.

Уникальный метод заточки дисков обеспечивает равномерный износ диска по всей режущей кромке с сохранением его заточки на протяжении всего срока службы. Для защиты от подделок ставится клеймо производителя.

Оптимальное количество вырезов на диске для превосходного качества крошения почвы и разрезания пожнивных остатков.



Обслуживаемая ступица

Конструкция ступицы режущего узла за счет установки манжеты с кассетным уплотнением увеличивает срок службы подшипника на 60% и сокращает время на обслуживание до 50%.

Регулировка глубины обработки почвы

Новая конструкция регулировки глубины обработки почвы с помощью перестановки пальца в отверстия. Данная конструкция упростила регулировку глубины обработки почвы, при этом увеличилась долговечность работы агрегата.



Регулируемый угол атаки = универсальность

Конструкция дисковой бороны обеспечивает независимое рядное регулирование углов атаки дисков от 0° до 300°, что позволяет оптимизировать обработку почвы в соответствии с разной рабочей глубиной. Таким образом, это способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению необходимого тягового усилия трактора.

На планке изменения угла атаки дисков установлены втулки, что облегчает регулировку угла атаки. Малый угол атаки обеспечивает поверхностную обработку, а увеличение угла атаки - хорошее заглубление.

Стойка

Каждый диск бороны ANTARES установлен на индивидуальной стойке. Отсутствие единой оси исключает наматывание пожнивных остатков и забивание меж дискового пространства.

Стойки БДМ 16.04.000 у всех наших выпускаемых борон, ANTARES, были перепроектированы и добавлены специальные винтовые замкнутые канавки, куда при сборке, дополнительно, набивается под давлением смазка. Канавки спроектированы таким образом, чтобы смазка в них не уходила и присутствовала всегда. Теперь, регулировка, снятие и замена стоек стала проще и удобнее!



ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,
Пензенская обл., 442246

8 (800) 222-54-08

bsm@sura.ru

tel.: _____

www.bsm.sura.ru

ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,
Ростовская обл., 346886

8 (800) 550-60-62

vk.com/belinskselemash

www.bsmshop.ru



БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ



Рама для тяжёлых условий работы – долгий срок службы

Благодаря оснащению дисковой бороны невероятно крепкой рамой, обеспечивается долгий срок службы даже в тяжёлых условиях.

Рама изготовлена с использованием высокопрочных труб российских сталей, что позволяет уменьшить вес конструкции рамы при одновременном увеличении ее прочности и жесткости, и приводит к уменьшению расхода топлива трактора.

Характеристики ANTARES 3x4

Тип агрегата	прицепной
Ширина захвата, м	3
Рабочая скорость, км/ч	12
Производительность, га/ч	1,8-3,4
Расстояние между рядами дисков, мм:	700
Расстояние между лезвиями дисков, мм	200
Глубина обработки, см:	12-15
Диаметр рабочих органов, мм:	560
Угол атаки дисков, град.:	0 - 30
Количество режущих узлов, шт.:	30
Транспортная скорость, км/ч:	20
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	6 450 x 3 460 x 1 530
Габаритные размеры при транспортном положении, мм	6 450 x 3 460 x 1 950
Агрегатируется с тракторами мощностью, больше, л.с.	150
Масса, кг	2 830

АО "Белинксельмаш" - ведущий завод-производитель посевной и почвообрабатывающей техники и комплектующих в России, одно из немногих предприятий, которое непрерывно работает вот уже **80 лет**. Локализация производства на нашем предприятии **составляет 89%**.

Квалифицированное сопровождение и послепродажное сервисное обслуживание техники, прямая связь с аграриями и работа по обеспечению нужд потребителей - сегодня: это перечень важнейших задач «Белинксельмаш».

На данный момент линейка производимой техники включает:

- **пропашные сеялки,**
- **зерновые сеялки,**
- **культиваторы междурядной обработки почвы,**
- **двух и четырехрядные бороны.**

География поставок АО «Белинксельмаш» включает в себя **РФ и страны СНГ**

На данный момент площадь производственных территорий составляет **18 500 кв. м.,**

на которой размещено **175 единиц оборудования**

Более 30 партнеров сотрудничают с предприятием на постоянной основе.

📍 ул. Чернышевского, 1, г. Каменка,
Пензенская обл., 442246

☎ 8 (800) 222-54-08

✉ bsm@sura.ru

tel.: _____

www.bsm.sura.ru

📍 ул. Производственная, 4Б, г. Батайск,  vk.com/belinskselemash
Ростовская обл., 346886

☎ 8 (800) 550-60-62

www.bsmshop.ru