



Опорно-приводное колесо 509.046.8530 и 509.046.8530-01

- 1 | Шплинт пружинный С 54.602-01
- 2 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 3 | Гайка М18х1,5-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 4 | Шайба 509.046.4525
- 5 | Фланец Н 130.02.405
- 6 | Шайба 18 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 7 | Шина 5.50-16 ТУ У 25.1-05768898-007-2004
- 8 | Диск в сборе 36-3101010-А2
- 9 | Ступица 509.046.306
- 10 | Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 11 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 12 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 13 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 14 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)

- 15 | Болт М12-6gx120.88.019 DIN 931_ДСТУ ГОСТ 7798_2008
- 16 | Скоба 2М12х75х95_35.5.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81
- 17 | Кронштейн 509.046.4496
- 18 | Кронштейн 509.046.8520
- 19 | Корпус 509.046.5990-Т
- 20 | Болт М6-6gx16.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 21 | Шайба СГЖ 433
- 22 | Ролик СУПА 00.016-01
- 23 | ОСЬ СУПА 00.668А
- 24 | Шайба 509.046.4425
- 25 | Кольцо 20х1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 26 | Щиток 509.046.4806
- 27 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 28 | Болт М16-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798_2008)
- 29 | Шайба 509.046.4805
- 30 | Звездочка 509.046.4649
- 31 | Вал 509.046.6544
- 32 | Втулка 509.046.8570
- 33 | Шпонка 509.046.6539
- 34 | Винт В.М4-6gx10.58.019 DIN 7985 (ДСТУ ГОСТ 17473:2008)
- 35 | Болт Н 130.02.603
- 36 | Подшипник 208 ДСТУ ГОСТ 8338:2008
- 37 | Манжета 1.2-55х80-3/1 ГОСТ 8752-79
- 38 | Шайба 509.046.4803
- 39 | Втулка 509.046.8580
- 40 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 41 | Кронштейн 509.046.8520-01
- 42 | Щиток 509.046.4806-01
- 43 | Щиток 509.046.9620-01
- 44 | Щиток 509.046.9620