



Вариатор 400.00.3600-03

- 1 | Рычаг 400.00.4504
- 2 | Болт М8х20.88.019 DIN 603
- 3 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 4 | Болт М10х40.88.019 DIN 603
- 5 | Указатель 400.00.005
- 6 | Ручка 400.00.3740А
- 7 | Шайба С8.01.10.019
- 8 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 9 | Шпонка 400.00.6014
- 10 | Вал 400.00.8009
- 11 | Манжета НАК ТС 30х40х7
- 12 | Кулачок 400.00.036А
- 13 | Подшипник 206 ДСТУ ГОСТ 8338
- 14 | Клапан 400.00.4522А

- 15 | Штифт А.6х35.60С2 DIN 1481 ГОСТ 14229-93
- 16 | Болт М8-6gx55.88.019 DIN 931
- 17 | Лопатка 400.00.014
- 18 | Ось 400.00.6022
- 19 | Уплотнение 400.00.032
- 20 | Корпус 400.00.035А
- 21 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833
- 22 | Сапун 400.00.6018
- 23 | Пробка уровня 400.00.011
- 24 | Магнит 400.00.6013
- 25 | Прокладка 400.00.068
- 26 | Пробка сливная 400.00.6017
- 27 | Ось 400.00.6004
- 28 | Пружина 400.00.6011
- 29 | Пружина 400.00.6007
- 30 | Муфта обгонная CSK 30-М-С5 31
- 31 | Подшипник 400.00.3720А
- 32 | Болт М8-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 33 | Крышка 400.00.034А
- 34 | Вал 400.00.696
- 35 | Рычаг 400.00.3650
- 36 | Кольцо 30х1,5 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)